

drenážní šachty

Drenážní a travivodné šachty typ SB-D a SBS-D jsou plastové PE šachty s korpusem šachet vyrobeným z PE korugovaných trub Ecopal DN/ID 300 - DN/ID 1000 nebo vstříkovaných PE segmentů. Drenážní a travivodné šachty typ SB-D a SBS-D 1000 mají zpravidla rovné dno s kalovým prostorem a nebo bez něj, tvořené vtokovými a odtokovými hrdly pro připojení trub. Jednotlivé díly šachet jsou spojovány extruzním svařováním.

Šachty SB od průměru DN/ID 800 a šachty SBS 1000 jsou osazeny plastovým žebříkem. Šachta SB DN/ID 1000 a šachta SBS 1000 může být osazena revizním nástavcem. Šachty se používají jako revizní a inspekční šachty na svodných, travivodných a drenážních potrubích a sbíracích. Připojování potrubí s pomocí elastomerového (EPDM) těsnění do hrdel nebo svařováním.

Šachty se především využívají při odvodnění liniových staveb, skládek, odkališť a v celé řadě aplikací pozemního stavitelství.



Vysoká chemická odolnost je zárukou že i v nepříznivém prostředí, například na skládkách, nedojde k degradaci materiálů a tím i k nežádoucímu ovlivnění mechanických vlastností a pevnostních charakteristik šachet.

Pro potřeby zákazníků zpracovává společnost BOCR Trading statická posouzení a stanovení chemické odolnosti šachet, drenáží a kanalizačních trub.

K drenážním a travivodným šachtám nabízí společnost BOCR Trading drenážní trouby DN 63 - DN 1200 a svodná potrubí DN 160 - DN 1200 o kruhových tuhostech SN 4 - SN 16.

Orientační tabulka kanalizačních šachet

Typ šachty	Průměr šachty	Potrubí max.
SB 350	350/300	DN/OD 250
SB 400	400/343	DN/OD 250
SB 465	465/400	DN/OD 350
SB 500	500/427	DN/OD 400
SB 580	580/500	DN/OD 465
SB 630	630/535	DN/OD 500
SB 700	700/600	DN/OD 630
SB 800	800/678	DN/OD 700
SB 930	930/800	DN/OD 800
SB 1000	1000/851	DN/OD 930
SB 1200	1200/1000	DN/OD 1200
SBS 1000	1150/1000	DN/OD 930

